

IBC Behälter / Typ Quadro-C

- Tank aus Stahlblech feuerverzinkt
- Aussenwanne aus Stahlblech feuerverzinkt
- 3-fach Stapelbar / Quadro 3000 2-fach stapelbar
- Für Diesel und Heizöl
- Transport nach ADR 1000 Punkte Regel

In der Standardausführung werden folgende Komponenten eingebaut:

- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Absperrbare Saugleitung
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschliessbar
- Seitliche Durchführung für Schläuche oder Kabel
- Fusskonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- Abschliessbarer federunterstützter Servicedeckel



Norm / Liter	Gesamt.Vol. 100% Liter	Nutz.Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gewicht in kg leer / gefüllt
C-330er	330	314	1'215x815x760	217/510
C-450er	450	428	1'215x815x895	234/620
C-700er	700	665	1'215x815x1160	270/860
C-1000er	1'000	950	1'215x1'000x1290	316/1'150
C-2000er	2'000	1'900	2'215x815x1'620	629/2'300
C-3000er	3'000	2'850	2'850x2'390x1'190	838/3'280
C-700erBlue	700	665	1'215x1'000x1'290	341/1'060

Mehrpreise zu IBC Behälter / Typ Quadro-C

Auf Wunsch mit Handpumpe Zählwerk 4m Schlauch und Zapfpistole ca.0.35l/Hub
 Auf Wunsch mit Elektropumpe 12/24V Zählwerk 4m Schlauch und Zapfpistole ca.30/45lt/min.
 Auf Wunsch mit Elektropumpe 230V Zählwerk 4m Schlauch und Zapfpistole ca.50lt./min
 Auf Wunsch mit Benzinmotorpumpe WX-10 Zählwerk 4m Schlauch und Zapfpistole ca.140lt./min

IBC Behälter / Typ Quadro-C 700Blue

- Mit integriertem AdBlue Tank 125 Liter PE- Tank
- Wahlweise mit 12V oder 24V Elektropumpe mit 4m Schlauch und Automatikzapfpistole
- Belüftung mit Druckentlastung

